TRIPP·LITE

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

# Cable Patch de Fibra Dúplex Multimodo 50/125 (LC/LC) de 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **N520-02M**



## Destacado

- Cables de empalme multimodo premium de PVC 50/125.
- La pérdida de atenuación cumple o supera las últimas normas de la industria.
- Mayor ancho de banda optimizado para redes gigabit y de 10Gbps.
- Compatible con versiones de fibra de 62,5 micrones.
- Espacio incorporado para aplicaciones futuras.

## Requisitos del Sistema

- Cualquier hardware de fibra óptica o tarjeta NIC que requiera un cable dúplex multimodo con conectores LC/LC.

## El Paquete Incluye

- Cable MMF dúplex LC/LC de 2 m (7 pies) de fibra 50/125.

## General

Los cables patch LC/LC de Canal de Fibra óptica multimodo dúplex de 2 metros de Tripp Lite se fabrican con zipcord de fibra 50/125. El cable tiene conectores LC en cada extremo. Tienen funda de PVC y están clasificados como FDDI y OFNR. La fibra óptica multimodo dúplex 50/125 es la más utilizada en las aplicaciones de Canal de Fibra. Es compatible con fibra de 62.5 micrones y tiene margen de maniobra incorporado para aplicaciones futuras. El cable también proporciona mayor ancho de banda optimizado para redes Gigabit y de 10 Gbps. También disponible en longitudes de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 50 metros. Ingrese "N520-" en el campo de búsqueda para encontrar todas las longitudes. Para cables LC-SC, busque "N516-" y para cables SC-SC, busque "N506-".

## Características

- Construido con cable de 50/125 micrones.
- Longitud: 2 m (7 pies).
- Utilícelo en instalaciones de fibra y canales de fibra.
- Conectores LC macho a LC macho.
- Mayor ancho de banda optimizado para redes gigabit y de 10Gbps.
- Compatible con versiones de fibra de 62,5 micrones.
- Espacio incorporado para aplicaciones futuras.
- Cantidad de fibras: 2
- Tipo de fibra: vidrio de índice graduado.
- Diámetro del núcleo: dos 50+/-3 micrones
- Diámetro del REVESTIMIENTO: 125+/-2 micrones
- Diámetro del revestimiento principal: 245+/-15 micrones.
- Material del revestimiento principal: acrilato.
- Diámetro del revestimiento secundario: 900+/-50 micrones
- Material del revestimiento secundario: PVC
- Atenuación a 850NM: 3,5DB/KM máximo, a 1300NM: 1,0DB/KM máximo.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- Ancho de banda a 850NM: 220 MHz-KM mínimo, a 1300NM: 600 MHz-KM mínimo
- Apertura numérica: 0,275 nominal.
- Nivel de prueba: 100.000 PSI.
- Prueba de pérdida de inserción realizada en todos los conectores (típico 0,2db) y se proporciona con el cable.
- El borde con bisel en los extremos del vidrio facilita más que nunca la inserción de los conectores.
- Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **GENERALIDADES** | |
| Velocidad de la Red | 1Gbps |
| Estilo | Fibra óptica |
| Tipo de Fibra | 50/125 - OM2 |
| Tipo de Modelo | LC/LC |
| Tipos de Cable | MULTIMODE 50/125 FIBER OPTIC |
| **ENTRADA** | |
| Longitud del Cable (pies) | 7 |
| Longitud del Cable (m) | 2 |
| **FÍSICAS** | |
| Color | Naranja |
| **CONEXIONES** | |
| Conector A | LC |
| Conector B | LC |
| Número de Conectores | 2 |
| **GARANTIA** | |
| Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |